

Ferragem Deslizante para Portas de Embutir TTS 40 308



- Descrição:** Ferragem deslizante para embutir portas horizontais ou verticais
Regulagem independente de profundidade, altura e folga da porta
Deslizamento através de esferas de aço
- Material:** Aço relaminado estrutural
- Acabamento:** Zinco eletrolítico cromatizado azul na correia e níquel na dobradiça
- Fixação:** Superior ou lateral, com parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 para correia, parafusos cabeça chata PHS AA 3,5 para dobradiça e parafusos cabeça panela PHS AA 4,2 para barra de estabilidade
- Capacidade:** Altura máxima de portas 1600 mm
- Embalagem:** 10 pares por caixa
Acompanha calços e dobradiças click, guias laterais da porta e instruções de montagem
- Observações:** Dimensões máximas da porta, 600 mm de largura x 1600 mm de altura x 20 mm de espessura

Código	Descrição	E	F	G
0079.006300	TTS 40 308 300 mm	300	256	218
0079.006350	TTS 40 308 350 mm	350	320	268
0079.006400	TTS 40 308 400 mm	400	352	318
0079.006450	TTS 40 308 450 mm	450	416	368
0079.006500	TTS 40 308 500 mm	500	448	418
0079.006550	TTS 40 308 550 mm	550	512	468
0079.006600	TTS 40 308 600 mm	600	544	518

Dimensões Fixas

A	63 mm - mínimo
B	A - 19 mm
C	34 + espessura da porta
D	24 + espessura da porta

