

Dobradiças Slowmotion

Portas de madeira ou alumínio para móveis em geral.



A série de Dobradiças Slowmotion é a opção com Sistema Slow incorporado na dobradiça. O amortecedor a base de óleo siliconado é fornecido montado no caneco.

Profundidade do Caneco: 11,3 mm.

Diâmetro do caneco: 35 mm.

Abertura: 110°.

Espessura da porta: de 16 até 26 mm.

K: de 3 a 7 mm.

Embalagem: Vide tabela.

Código	Descrição	Emb.
51XSH505000X000	XSH Optima Slow Reta	125
51XSH505080X000	XSH Optima Slow Curva	125
51XSH505150X000	XSH Optima Slow Alta	125
51XSH505000X0RE	Kit Optima Slow Reta Completa (5 dob + 5 calço 2 + 5 calço 4 + 20 paraf)	10
51XSH505080X0RE	Kit Optima Slow Curva (5 dob + 5 calço 2 + 5 calço 4 + 20 paraf)	10
51XSH505150X0RE	Kit Optima Slow Alta Completa (5 dob + 5 calço 2 + 5 calço 4 + 20 paraf)	10
51MS1505000X000	MS Slow Reta 110	125
51MS1505000X0AB	MS Slow Reta 110	50
51MS1505080X000	MS Slow Curva 110	125
51MS1505080X0AB	MS Slow Curva 110	50
51MS1505150X000	MS Slow Alta 110	125
51MS1505150X0AB	MS Slow Alta 110	50

Quantidade de dobradiças por porta:

- A tabela ao lado é orientativa.
- Valores estabelecidos para MDF 15 mm.
- É recomendada a execução de testes para estabelecer o número correto de Dobradiças Slowmotion em cada aplicação.
- As Dobradiças Slowmotion apresentam melhor desempenho quando montadas na parte inferior da porta.

